

PMR446 - Profi



Januar / Janvier 2010
Seite/page 1 of 3



Technische Daten

Spécifications Techniques

		XTNi	XTNi Display
Frequenzen	<i>Fréquences</i>	PMR446	PMR446
Kanäle	<i>Canaux</i>	8	8
Kanalschalter-Positionen	<i>Positions de switch des canaux</i>	16	16
Kanalraster	<i>Espace des canaux</i>	12.5kHz	12.5kHz
Sendeleistung	<i>Puissance HF</i>	500mW	500mW
Rufcodes	<i>Codes de groupes</i>	121	121
Scan	<i>Scan</i>	Yes	Yes
Scan Kanäle wählbar	<i>Scan canaux choississables</i>	Yes	Yes
Sprachverschlüsselung	<i>Brouillage de la voix</i>	Yes	Yes
...Codierung wählbar	<i>...codes choississable</i>	3	3
VOX (mit Audiozubehör)	<i>(avec accessoires audio)</i>	Yes	Yes
VOX (intern)	<i>(interne)</i>	Yes	Yes
...Empfindlichkeit einstellbar	<i>...sensibilité réglable</i>	Yes	Yes
LCD Anzeige	<i>LCD display</i>	no	Yes
Display Beleuchtung	<i>Illumination du display</i>	no	Yes
Tastensperre	<i>Verouillage du clavier</i>	no	Yes
2 Funktionstasten	<i>2 touches de fonction</i>	seitlich/à côté	seitlich/à côté
Sprechtaste PTT	<i>Touche PTT</i>	seitlich/à côté	seitlich/à côté

MOTOROLA

			XTNi	XTNi Display
Lautstärke Einstellung	<i>Réglage du volume</i>		Potentiometer <i>Potentiomètre</i>	Potentiometer <i>Potentiomètre</i>
Kanalbesetzt Anzeige-LED	<i>Signalisation canal occupé par LED</i>		Yes	Yes
LED Anzeige	<i>LED</i>		3 farbig/ <i>couleurs</i>	3 farbig/ <i>couleurs</i>
Rufton	<i>Sons d'appels</i>		3	3
Tasten-Betätigungs Ton	<i>Tonalité du clavier</i>		Yes	Yes
Schlussston (Roger Beep)	<i>Ton terminé (Roger)</i>		Yes	Yes
Akku Alarm	<i>Alarme de pile</i>		Yes	Yes
Akku/Batterie Anzeige	<i>Affichage d'accu/batterie</i>		no	Yes
Stromspar-Funktion			Yes	Yes
Akku-Tiefentladeschutz	<i>Protection décharge bat.</i>		Yes	Yes
Batteriebetrieb AA	<i>Pile AA</i>		Option	Option
Automatisch OFF-Funktion	<i>Arrêt automatique</i>		Yes	Yes
Sendezeitbegrenzer	<i>Minuterie de transmission</i>		Yes	Yes
Akku Betriebsdauer (mit standard 1100 mAh) 5% TX / 5% RX / 90% standby	<i>Autonomie avec accu (avec standard 1100 mAh) 5% TX / 5% RX / 90% standby</i>		12h	12h
Schutzklasse Wasser/Staub MIL std	<i>Class de protection</i>	<i>eau/poussière MIL std</i>	IP55 810	IP55 810
Audiozubehör Anschluss Gurtclip	<i>Prise pour accessoire audio Clip de ceinture</i>		2-pin / prof. Yes	2-pin / prof. Yes

			Lilon	Lilon
Akku 1100 mAh standard	<i>Accu 1100 mAh standard</i>		Yes	Yes
Schnell-Ladegerät 230VAC einzel	<i>Chargeur rapide 1-alvéole 230VAC</i>		Yes	Yes
Akku 2200 mAh als Zubehör	<i>Accu 2200 mAh come accessoire</i>		Zubehör/ <i>accessoire</i>	Zubehör/ <i>accessoire</i>
6-fach Schnell-Ladegerät 230VAC	<i>Chargeur rapide 6-alvéoles 230VAC</i>		Zubehör/ <i>accessoire</i>	Zubehör/ <i>accessoire</i>

Cloning Funktion/Kabel	<i>Cloning fonction/câble</i>		Zubehör/ <i>accessoire</i>	Zubehör/ <i>accessoire</i>
Tasten/Funktionen programmierbar über Computer USB	<i>Touches/fonctions programmable par computer USB</i>		Zubehör/ <i>accessoire</i>	Zubehör/ <i>accessoire</i>

Farbe	<i>Couleur</i>		schwarz/ <i>noire</i>	schwarz/ <i>noire</i>
Reichweite bis	<i>Portée jusqu'à</i>		8 km	8 km

Abmessung (H/B/T)	mm	<i>Dimension (h/l/p)</i>	mm	115x56x40	115x56x40
Gewicht inkl. Akku	gr.	<i>Poids accu inclu</i>	gr.	260	271

Januar / Janvier 2010

MOTOROLA

MOTOROLA		XTNi	XTNi Display
Liefereinheit	<i>Etat de livraison</i>	pro Stück <i>par pièce</i>	pro Stück <i>par pièce</i>
Verpackung	<i>Embalage</i>	Karton/ <i>boîtier</i>	Karton/ <i>boîtier</i>
		1	1
		inkl./ <i>inclu</i>	inkl./ <i>inclu</i>
		Akku/ <i>accu</i>	Akku/ <i>accu</i>
Gerät pro Verpackungseinheit	<i>Radio par boîtier/plister</i>	Ladegerät/ <i>chargeur</i>	Ladegerät/ <i>chargeur</i>
EAN No.	<i>EAN code</i>	Gurtclip/ <i>clip ceinture</i>	Gurtclip/ <i>clip ceinture</i>
		07 23755 54025 5	07 23755 54024 8

empf. Verkaufspreis	CHF	inkl. 7,6% MWST	<i>Prix client conseillé</i>	CHF	7,6% TVA inclu	339.-	425.-
---------------------	-----	-----------------	------------------------------	-----	----------------	-------	-------

Januar / Janvier 2010

Preis- und Modelländerungen jederzeit vorbehalten

Changement de prix et modèle sous réservewww.motcom.ch/pmr446